

Nejjednodušší řešení pro balení do PE fólií

Ecopac 500 / Ecopac 650

Stručná charakteristika :

Stroje **Ecopac 500 / Ecopac 650** představují neekonomičtější verzi balících strojů pro skupinová balení do PE fólie. Využívají systém jediné role ploché PE fólie.

Práce se strojem je velmi snadná: Obsluha ručně přebalí výrobek fólií, provede její odříznutí elektrickým impulsem a odsune výrobek na kontinuálně běžící tunelový dopravník. V něm proběhne tepelné smrštění fólie.

Stroj **Ecopac 500** je vybaven jednoduchým ručním ovládáním, kterým operátor provádí odříznutí fólie, u stroje **Ecopac 650** je nožní ovladač.

Oba stroje jsou kompaktní, robustní a univerzální z hlediska použití. Pro balení skupin nestabilních výrobků (např. PET lahví) je nutno použít základovou (např. kartonovou) podložku.

- Jednoduchá a rychlá výměna fólie
- Elektricky řízená teplota tunelu
- Vytápění tunelu zajištěno pomocí odporových topných článků
- Nucená a uzavřená cirkulace vzduchu v tunelu
- Pozinkovaný síťový tunelový dopravník

Stroj je vyroben v souladu s normami EU (značka CE).



Ecopac 500



Ecopac 650

Technické parametry	Ecopac 500	Ecopac 650
Napájení	3 x 400 V	3 x 400 V
Instalovaný příkon	6,5 kW	10 kW
Celkové rozměry stroje (d x š x v)	1.600 x 850 x 1.600 mm	1.900 x 1.100 x 1.700 mm
Výška pracovního stolu	830 mm	870 mm
Světlost tunelového vstupu (š x v)	480 x 340 mm	700 x 440 mm
Délka činné (vyhřívané) zóny	730 mm	1.150 mm
Hmotnost stroje	135 kg	250 kg
Šířka řezací struny	500 mm	650 mm
Maximální výška výrobku	240 mm	350 mm
Kapacita	max. 6 cyklů / min.	max. 8 cyklů / min.