

## Automatické balení do teplem smrštitelných fólií

# LADY PACK AUTO 40/60 UNICA



### Stručná charakteristika:

Stroje řady Lady Pack Auto Unica jsou určeny pro plně automatické balení. Ukládání a odebírání výrobků může být řešeno manuálně i automaticky. Dosažitelná produkce balení (max. 35-40 ks/min) závisí na velikosti a tvaru baleného výrobku a řadí stroje Lady Pack Auto Unica k nejuhodnějším strojům při porovnání parametrů cena/výkon. Stroje jsou určeny především k aplikaci teplem smrštitelných polyolefinových fólií.

### Základní technická specifikace:

- Kompaktní provedení – svařovací část a smršťovací tunel jsou sestaveny do jednoho celku (stroj je prostorově velmi úsporný)
- Úhlový svářecí rám s regulovatelnou teplotou a časem svařování
- Smršťovací tunel s teflonovým dopravníkem, regulace teploty a rychlosti z centrálního ovládacího panelu
- Sledování pohybu výrobku strojem pomocí optických čidel
- Vertikální nastavení svařovacího systému umožňuje estetický svar vžd v polovině výšky baleného výrobku

### Doplňková výbava

- Dopravník tunelu tvořený rotujícími silikonovými válečky
- Pneumaticky ovládaný přísun dopravníku za svářecí lištou (pro balení krátkých výrobků)
- Vstupní poháněný dopravník
- Příkladný pneumatický perforátor fólie
- Příkladná fotočidla (pro vertikální sledování, registraci potištěné fólie apod.)
- Aplikátor štítků, tisková jednotka apod.

Technické parametry	UNICA 40	UNICA 60
Rozměr úhlové svářečky	490 mm x 360 mm	610 mm x 510 mm
Maximální šíře výrobku	250 mm	450 mm
Maximální výška výrobku	120 mm	200 mm
Maximální délka výrobku	450 mm	550 mm
Rychlost dopravníků	8-28 m/min	8-28 m/min
Maximální šířka fólie	500 mm	700 mm
Elektrické napájení	400 V 3Ph	400 V 3Ph
Příkon	10-15 kW	15-18 kW
Tlakový vzduch	600 kPa	600 kPa
Rozměry stroje (d x š x v)	2225 mm x 925 mm x 1610 mm	2825 mm x 1185 mm x 1610 mm