

Páskovací stroje automatické pro páskování zboží na paletách

## REISOPACK 2900 (horizontální systém)



Jednoduchý přehledný ovládací panel

Automaty řady Reisopack jsou robustní spolehlivé páskovací stroje vhodné pro nejnáročnější průmyslové využití. Uplatní se zejména tam, kde je požadována činnost zařízení v těžkých provozních podmínkách (prašnost, vibrace) při dlouhé životnosti zařízení a minimální náročnosti na pravidelnou údržbu.

Reisopack 2900 může být nasazen do plně automatických linek – činnost obsluhy se omezí pouze na doplňování spotřebního materiálu (vázací pásy).

### Technická specifikace:

- Robustní horizontální rám s páskovací hlavou
- Spojení vázací pásy tepelným svařem
- Nastavení utahovací síly vázací pásy, teploty svařovací čelisti a doby ochlazení svaru
- Jednoduchý programovací systém
- Světelná indikace provozních stavů zařízení

### Volitelné příslušenství a doplňky

- Různé velikosti rámu dle zadání zákazníka

Technické parametry	REISOPACK 2900
Vázací páska	PP nebo PET
Šíře vázací pásy	12-15,5 mm
Tloušťka vázací pásy	0,63 -0,85 mm
Kapacita (při 2 úvazcích na paletě)	cca 80 palet/hod
Počet úvazků na paletě v automatickém režimu	Max. 10
Počet programovatelných pamětí	10
Elektrické napájení	3x400 V/50 Hz
Instalovaný příkon	2,0 kW
Tlakový vzduch	600 kPa