

Stroje pro balení do teplem smrštitelné fólie – poloautomatické komorové

DIBIPACK 3246, 4255

Základní přednosti :

Jednoduché, spolehlivé a levné stroje s univerzálním využitím.

Svaření, odstřížení a smrštění fólie provádí obsluha jedinou operací – uzavřením víka komory.

Nastavení parametrů probíhá pomocí jednoduchých ovládacích prvků na přehledném panelu.

- Dva režimy činnosti – sáčkování se smrštěním, nebo bez smrštění fólie
- Regulace teploty, doby svařování a doby smršťování fólie
- Nízká spotřeba energie
- Jednoduchá údržba
- Pojezdový vozík
- Možnost použití všech PO a PVC fólií



DIBIPACK 4255

DIBIPACK 3246

Technické parametry	DIBIPACK 3246	DIBIPACK 4255
Napájení	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Instalovaný příkon	2,1 kW	3,0 kW
Rozměry stroje (d x š)	1120 x 680 mm	1270 x 780 mm
Hmotnost stroje	71 kg	87 kg
Rozměry svařovací lišty	320 x 460 mm	420 x 550 mm
Maximální rozměry baleného produktu	250 x 350 x 200 mm	330 x 450 x 200 mm
Maximální šířka fólie	470 mm	600 mm
Výkon stroje	4 – 6 ks / min.	4 – 6 ks / min.